



- 01 **Надежный:** Автовозврат сектора и особый привод защищают дождеватель от вандалов
- 02 **Гибкий:** Настраиваемая и полнокруговая модель, от 50 до 360 градусов
- 03 **Эффективный:** Встроенный запорный клапан предотвращает протечку воды

## I-25 ДОЖДЕВАТЕЛЬ ЭКСТРА КЛАССА

*Прочный Роторный Разбрызгиватель, Предназначенный для Использования на Коммерческих Объектах*

I-25 выполняет свою работу с напором, эффективностью и надежностью присущей роторам коммерческого класса. Благодаря широкому радиусу полива от 11,9м до 21,6м он может быть использован на многих объектах с разными условиями эксплуатации. Доступны модели с выдвигной штангой из нержавеющей стали. Гарантийный срок составляет 5 лет. Опционально доступна высокоскоростная модификация, а также модель с идентификатором не питьевой воды.

I-25 имеет встроенный запорный клапан и большое количество сопел на выбор. Прочный и эффективный I-25 трудится изо дня в день для того, чтобы вам не приходилось работать.

## I-25 ОСОБЕННОСТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Особенности

- Модели с пластиковой штангой: 10 см, 15 см
- Модели со штангой из нержавеющей стали: 10 см, 15 см
- Сектор полива: 50 – 360°
- Заводское резиновое покрытие
- Верхняя регулировка сектора полива
- Механизм быстрой проверки сектора полива
- Смазка водой зубчатой передачи
- Варианты сопел: 12
- Гарантийный срок: 5 лет
- Модели сопел: #4 – #28

### Характеристики

- Радиус: 11,9 – 21,6 м
- Расход: 0,82 – 7,24 м<sup>3</sup>/ч; 13,6 – 120,7 л/мин
- Рекомендуемое давление: 2,5 – 7,0 бар; 250 – 700 кПа
- Рабочее давление: 2,5 – 7,0 бар; 250 – 700 кПа
- Норма полива: примерно 15 мм/ч
- Угол наклона струи: 25°

### Модель

#### I-25-04

Общая высота: 20 см  
 Высота выдвигной штанги: 10 см  
 Диаметр штанги: 5 см  
 Диаметр впускного отверстия: 1" BSP



#### I-25-06

Общая высота: 26 см  
 Высота выдвигной штанги: 15 см  
 Диаметр штанги: 5 см  
 Диаметр впускного отверстия: 1" BSP



### I-25 (ПЛАСТИК) — ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК: ПОРЯДОК 1 + 2 + 3 + 4

| 1 | Модели   | 2 | Стандартные характеристики  | 3 | Дополнительные характеристики   | 4 | Сопла  |
|---|--|---|---|---|---|---|--|
|   | I-25-04 =<br>10 см, выдвигная штанга<br>I-25-06 =<br>15 см, выдвигная штанга |   | Регулируемый сектор полива, пластмассовая штанга, запорный клапан и 5 сопел |   | <b>(Нет значения)</b> = Дополнительные характеристики отсутствуют<br><b>R</b> = Крышка, указывающая на то, что для полива используется непитьевая вода<br><b>B</b> = впускное отверстие с метрической резьбой (BSP) |   | <b>#4 to #28</b> = № сопла заводской установки |

### I-25 (НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ) — ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК: ПОРЯДОК 1 + 2 + 3 + 4

| 1 | Модели   | 2 | Стандартные характеристики   | 3 | Дополнительные характеристики  | 4 | Сопла  |
|---|--|---|--|---|--|---|--|
|   | I-25-04-SS =<br>10 см, выдвигная штанга<br>I-25-06-SS =<br>15 см, выдвигная штанга |   | Регулируемый сектор полива, штанга из нержавеющей стали, запорный клапан и 5 сопел |   | <b>(Нет значения)</b> = Дополнительные характеристики отсутствуют<br><b>R</b> = Крышка, указывающая на то, что для полива используется непитьевая вода<br><b>HS</b> = Высокая скорость вращения<br><b>HS-R</b> = Высокая скорость вращения и крышка, указывающая на то, что для полива используется непитьевая вода<br><b>B</b> = впускное отверстие с метрической резьбой (BSP) |   | <b>#4 to #28</b> = № сопла заводской установки |

#### Примеры:

I-25-04-B = 10 см, выдвигная штанга, регулируемый сектор полива, метрическая внутренняя резьба (BSP) впускного отверстия

I-25-04-SS-R-B-18 = 10 см, выдвигная штанга, регулируемый сектор полива, штанга из нержавеющей стали, метрическая внутренняя резьба (BSP) впускного отверстия, крышка, указывающая на то, что для полива используется непитьевая вода и сопло #18

Веб-сайт [hunterindustries.com](http://hunterindustries.com) | Техническая поддержка [TechSupportRu@hunterindustries.com](mailto:TechSupportRu@hunterindustries.com)

Наша цель — помочь нашим клиентам преуспеть. И хотя наша любовь к инновациям и инженерному делу отражается во всей нашей работе, мы надеемся, что именно благодаря нашей исключительной послепродажной поддержки вы останетесь клиентом Hunter на долгие годы.

Gregory R. Hunter, President of Hunter Industries